

重量換算係数表

単位：トン/m³

		荷積み状態での換算値		実体積による換算値
		建設廃棄物処理 ガイドライン値 ^{注1)}	参考値	参考値
建設 泥 土		1. 2～1. 6	1. 4	1. 4
コンクリート塊		(建設廃材)	1. 8 ^{注) 2}	2. 35 (無筋)
アスファルト・ コンクリート塊			1. 8 ^{注) 2}	2. 35
建設発生木材		0. 4～0. 7	0. 5	—
建設混合 廃棄物	新 築	—	0. 31 ^{注) 3}	—
	木造解体	—	0. 816	—
砕 石		—	—	2. 0 ^{注) 4}
廃棄プラスチック		0. 1～0. 3	0. 2	—
紙 く ず		—	—	0. 5
ア ス ベ ス ト		—	0. 25	—
金 属 く ず		1. 4～2. 0	1. 5	—

注1) 「建設廃棄物処理ガイドライン」
(厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室監修) による値。

注2) 運搬時における空隙を多く含む状態での標準的な換算値。

注3) 建設混合廃棄物の新築は(社)建築業協会の調査結果(H2. 9. 30)、
木造解体は「関東木造建設解体業連絡協議会」の調査結果(3. 3. 4)による。

注4) 盛土状態での換算値。「道路橋示方書・同解説」
((社) 日本道路協会) 等による値。